

SD One MF

24" 36" 44"

**SOLUÇÃO INTEGRADA
DE SCANNER
E IMPRESSORA
COM CORES
COMPLETAS**



SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA O USUÁRIO



Conformidade com FADGI. Junto com o Nextimage 6, o SD One MF excede a conformidade de 3 estrelas da FADGI.

Sua solução multifuncional personalizada

SD One MF é um conceito inovador em soluções MFP. Personalizada para você, cada usuário possui um perfil pessoal ímpar, com as próprias preferências armazenadas, possibilitando que você envie e-mails ou salve na sua pasta preferida ou nuvem pessoal em apenas uma etapa.

Compartilhamento de informações

Usando o controlador integrado e a tela multitoque integrada, você pode marcar sua digitalização e compartilhá-la digitalmente.

Opções de impressora

E se você precisar imprimir, o SD One MF integra-se totalmente às principais marcas de impressoras, oferecendo a flexibilidade de vincular este poderoso scanner à impressora de sua escolha.

Desenvolvido por X-Rite®

O gerenciamento de cores ICC no software Nextimage 6 é feito com o perfil de cores X-Rite®.

Controlador incorporado

Controle diretamente seu processo de digitalização na tela multitoque de 7" integrada.

Serviço em nuvem

Digitalize para os seus serviços em nuvem favoritos.

Cores completas

O SD One MF é compatível com digitalização com cores completas.

Todos os formatos de arquivo populares

Compatível com todos os formatos de arquivo de digitalização populares — como PDF, TIFF e JPEG.

Ecológico

Dispositivo com certificação EPA Energy Star®.

REDEFININDO O FUTURO DA MULTIFUNCIONAL

VEJA MAIS: context.com/sdonemf

 **context®**
WHEN IMAGING MATTERS

SD One MF SERIES

	SD ONE MF 24	SD ONE MF 36	SD ONE MF 44
Largura máxima de digitalização	24 pol. (610 mm)	36 pol. (914 mm)	44 pol. (1.118 mm)
Largura máxima de mídia	26,6 pol. (675 mm)	39,9 pol. (1014 mm)	47,2 pol. (1200 mm)
Extensão máxima de digitalização	50 pol. (1270 mm)	50 pol. (1270 mm)	50 pol. (1270 mm)
VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (POL./SEG.): Velocidade de digitalização ao digitalizar um documento largo de 24"			
150 dpi		3,8	
300 dpi		1,9	
600 dpi		1,0	
TECNOLOGIA DE CAPTURA			
Resolução óptica		600 dpi	
Resolução máxima		9600 dpi ¹	
Tecnologia CIS		Contex CleanScan CIS	
Espessura máxima de mídia		0,75 mm	
Precisão		0,1% +/- 1 pixel	
Captura de dados		48 bits de cor, 16 bits de escala de cinza	
Saída de dados		Até ¹ 48 bits de cor, 16 bits de escala de cinza	
Espaço de cor		sRGB	
Digitalização para chave USB		Sim USB 3.0	
Conformidade com Energy Star®		Sim	
CONECTIVIDADE			
Sistemas operacionais compatíveis		Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits	
Destinos em nuvem		Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box.com	
Rede		Sem fio (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) até 150 Mbps/Gigabit Ethernet	
CONTROLADOR INTEGRADO			
Tela de toque		Tela múltipla de toque de 7". 800x480 pixels	
Processador		Atom Quad-Core	
Memória (RAM/flash)		8 GB/16 GB	
Destinos		Computadores de rede, nuvem, cópia, e-mail e pen drive USB	
Software incluído (download) ²		Recurso de acesso à nuvem e rede Contex LINK. Avaliação de 30 dias do software Nextimage (incl. driver TWAIN, sem licença)	
Software opcional ²		Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro (requer PC, não incluído)	
Formatos de arquivo		PDF, PDF/A, TIF e JPG	
Formatos de arquivo adicionais ¹		TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4, PDF multipágina e outros	
Impressoras compatíveis		Impressoras selecionadas de grande formato HP, Canon e EPSON.	
		Veja a lista completa nas Notas de Lançamento em contex.com/support/software-sdonemf/	
POTÊNCIA, PESO E DIMENSÕES			
Consumo de energia		Pronto/Economia de energia/Digitalização: 26/3,6/31 W	
Requisitos de potência		Fonte de alimentação externa de 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz	
Peso e dimensões (P×L×A)	9,5 kg 32,2×9,3×4,9 pol. (818×235×125 mm)	12,3 kg 45,6×9,3×4,9 pol. (1159×235×125 mm)	14,1 kg 52,9×9,3×4,9 pol. (1344×235×125 mm)
Alturas da impressora para conjunto elevado		De 850 a 1200 mm, com acréscimos de 50 mm (33,5 a 47,3 pol., com acréscimos de cerca de 2 pol.)	
Alturas de trabalho para conjunto rebaixado		De 810 a 860 mm, com acréscimos de 25 mm (31,9 a 33,9 pol., com acréscimos de cerca de 1 pol.)	
CERTIFICAÇÕES E GARANTIA			
Segurança		IEC 60950. Certificações: cUL (EUA e Canadá), CE (Europa), CCC (China), PSE (Japão), EAC (Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia), KC (Coreia do Sul), BSMI (Taiwan), Ukr (Ucrânia) e BIS (Índia)	
Compatibilidade eletromagnética (EMC)		Em conformidade com os requisitos Classe A, incluindo as regras FCC (EUA), ICES (Canadá), a Diretiva EMC (UE), CCC (China), VCCI (Japão), EAC (Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia), KC (Coreia do Sul), BSMI (Taiwan), Ukr (Ucrânia) e BIS (Índia)	
Meio ambiente		Certificação ENERGY STAR®, EuP (UE), WEEE (UE), RoHS (UE) e REACH (UE)	
País de origem		Criado na Dinamarca. Fabricado na China	
Garantia		Garantia de 2 anos com reposição de peças fácil e rápida	
O que há na caixa		Scanner (modelos de 24", 36" ou 44"), cabo Ethernet de 2 m, fonte de alimentação externa, guia de instalação, cartaz de calibração, folha de calibração e pano de limpeza	

1. Requer o software Nextimage.

2. Os aplicativos Contex criam formatos de arquivo raster padrão do setor, que podem ser usados em qualquer aplicativo CAD ou GIS

Todas as marcas registradas são propriedade dos respectivos detentores, e são usadas somente para descrever diretamente o produto oferecido. O uso delas não indica de maneira nenhuma uma relação entre a Contex e os detentores das marcas registradas.

Contex SD One MF oferece simplicidade para multifuncionais



Aprimorando o original

A luz de LED dupla dentro do scanner elimina quaisquer sombras na digitalização, até mesmo se o documento original estiver em condições ruins.



Otimização do fluxo de trabalho

Anote diretamente na imagem digitalizada e salve-a no seu arquivo de preferência. SD One MF cria um novo fluxo de trabalho para o seu ambiente de digitalização.

HP ready EPSON ready Canon ready

Impressoras selecionadas de grande formato HP, Canon e EPSON. Veja a lista completa nas Notas de Lançamento em contex.com/support/software-sdonemf/



contex.com/sdonemf

Sede da Contex e região EMEA

Global Scanning Denmark A/S
Copenhagen, Dinamarca
Telefone: +45 4814 1122
info@contex.com

Contex Americas

Global Scanning Americas Inc.
Chantilly, VA. 20151, EUA
Telefone: +1 (877) 226 6839
salesamericas@contex.com

Contex Japão e Ásia

Global Scanning Japan A/S
Yokohama, Japão
Telefone: +81 45 548 8547
apac@contex.com

