

# IQ FLEX

## A2/C

### UM SCANNER PARA DOCUMENTOS FRÁGEIS



## LIBERE A SUA CRIATIVIDADE COM ESTE SCANNER VERSÁTIL E PLANO



**Conformidade com FADGI.** Junto com o Nextimage 6, o IQ FLEX excede a conformidade de 3 estrelas da FADGI.

**Mais detalhes:** IQ FLEX utiliza uma abordagem inovadora à digitalização de grandes formatos em base plana, focando em você e como você trabalha, além de superar as barreiras da tecnologia de digitalização.

**Mais recursos:** Fácil de usar e ainda incrivelmente flexível, com opções para redimensionar documentos, digitalização para impressão e digitalização de livro com divisão de página e eliminação da dobra da lombada. O scanner vem completo com um controlador integrado e uma tela sensível ao toque integrada do tamanho de um tablet. Isso permite operar, editar, anotar e marcar diretamente na tela.

**Mais possibilidades:** Digitalize documentos frágeis demais por meio de scanners com alimentação de papel, ou utilize a flexibilidade de digitalizar livros, materiais têxteis ou obras de arte. IQ FLEX também é ideal para inspeção de impressão.

**Mais liberdade:** IQ FLEX é diferente porque permite que qualquer usuário envie digitalizações para a própria pasta na rede, por meio da revolucionária função integrada Contex LINK de digitalização para computador. Você também pode copiar para impressoras selecionadas e conectar-se a elas por Wi-Fi.

#### **Desenvolvido por X-Rite®**

O gerenciamento de cores ICC no software Nextimage 6 é feito com o perfil de cores X-Rite®.

#### **Controlador incorporado**

Controle diretamente seu processo de digitalização na tela multitoque de 7" integrada.

#### **Digitalização com redimensionamento**

Você pode digitalizar documentos maiores do que a área do vidro do scanner. Na verdade, até o tamanho A1/D.

#### **Imagens nítidas**

Resolução óptica de até 1200 dpi.

#### **Conectividade**

Digitalize via Ethernet, Wi-Fi ou envie arquivos diretamente ao seu pen drive USB.

#### **Modo de digitalização de livros**

Modo de digitalização de livros fácil de usar, com divisão de página e eliminação da dobra da lombada.

## CRIATIVIDADE SEM COMPROMISSO

**VEJA MAIS:** [contex.com/iqflex](http://contex.com/iqflex)

 **contex®**  
WHEN IMAGING MATTERS

| IQ FLEX                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otimizado para                                                                                             | Conveniência (uso ocasional)                                                                                                                                                                                                                      |
| Tamanho máximo padrão da folha                                                                             | Arco em tamanho C (18x24 pol.)/ISO A2 (457x610 mm)                                                                                                                                                                                                |
| Área máxima da imagem                                                                                      | 19,2x25,2 pol. (487x639,6 mm)                                                                                                                                                                                                                     |
| Digitalização com redimensionamento (digitalização em 2 etapas)                                            | Arco em tamanho D (24x36 pol.)/ISO A1 (610x914 mm)                                                                                                                                                                                                |
| VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO A CORES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cor RGB ou escala de cinza/monocromático em 200 dpi, digitalização da área da imagem completa <sup>1</sup> | 6 segundos                                                                                                                                                                                                                                        |
| TECNOLOGIA DE CAPTURA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Resolução óptica                                                                                           | 1200x1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resolução máxima                                                                                           | 9600 dpi                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnologia de sensor                                                                                       | CIS Contex CleanScan+                                                                                                                                                                                                                             |
| Espessura máxima de mídia                                                                                  | Limitação somente por capacidade                                                                                                                                                                                                                  |
| Precisão                                                                                                   | 0,1% +/- 1 pixel                                                                                                                                                                                                                                  |
| Captura de dados (cor/mono)                                                                                | 48 bits/16 bits                                                                                                                                                                                                                                   |
| Espaço de cor                                                                                              | sRGB com controlador integrado, outros espaços de cor disponíveis com o software Nextimage: Adobe RGB/Device RGB                                                                                                                                  |
| Número efetivo de pixels (LxP)                                                                             | 23 017x30 217 pixels                                                                                                                                                                                                                              |
| CAPACIDADES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso do documento                                                                                          | Até 10 kg (22 lbs) distribuídos igualmente por toda a área do vidro do scanner                                                                                                                                                                    |
| Espessura do documento                                                                                     | Nenhum limite especificado, mas os objetos devem manter contato com o vidro, cobrir completamente o vidro ou ser cobertos de forma eficaz pela tampa do scanner, e não superar o peso máximo do documento (ver acima)                             |
| CONECTIVIDADE <sup>2</sup>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistemas operacionais compatíveis                                                                          | Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits                                                                                                                                                                                                            |
| Destinos em nuvem                                                                                          | Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Box.com                                                                                                                                                                                                |
| Rede                                                                                                       | Sem fio (IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n) até 150 Mbps/Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                  |
| CONTROLADOR INTEGRADO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tela de toque                                                                                              | Tela múltipla de toque de 7". 800x480 pixels                                                                                                                                                                                                      |
| Processador                                                                                                | Atom Quad-Core                                                                                                                                                                                                                                    |
| Memória (RAM/flash)                                                                                        | 8 GB/16 GB                                                                                                                                                                                                                                        |
| Destinos                                                                                                   | Nuvem, cópia, e-mail e pen drive USB (USB 3.0)                                                                                                                                                                                                    |
| Software incluído (download) <sup>3</sup>                                                                  | Recurso de acesso à nuvem e rede Contex LINK. Avaliação de 30 dias do software Nextimage (incl. driver TWAIN, sem licença)                                                                                                                        |
| Software opcional <sup>3</sup>                                                                             | Nextimage Scan & Archive, Nextimage Repro (requer PC, não incluído)                                                                                                                                                                               |
| Formatos de arquivo                                                                                        | PDF, PDF/A, TIF e JPG                                                                                                                                                                                                                             |
| Formatos de arquivo adicionais <sup>4</sup>                                                                | TIF, JPG, PDF, PDF/A, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000 (JP2), JPEG-2000 ampliado (JPX), TIF-G3, TIF-G4, PDF multipágina e outros                                                                                                                         |
| Impressoras compatíveis                                                                                    | Impressoras selecionadas de grande formato HP, Canon e EPSON.<br>Veja a lista completa nas Notas de Lançamento em <a href="http://contex.com/support/software-iqflex/">contex.com/support/software-iqflex/</a>                                    |
| POTÊNCIA, PESO E DIMENSÕES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consumo de energia (digitalização/modo Pronto/Suspensão)                                                   | Máx. 10 W/0,5 W/23 W — Certificação ENERGY STAR                                                                                                                                                                                                   |
| Requisitos de potência                                                                                     | 100 V / 230 V / 240 V, 60/50 Hz                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso/dimensões desembalado (PxLxA <sup>5</sup> )                                                           | 35 kg/661x1176x194 mm (77 lbs/26x46x8 pol.)                                                                                                                                                                                                       |
| Peso/dimensões embalado (PxLxA)                                                                            | 43 kg/838x1320x305 mm (95 lbs/33x52x12 pol.)                                                                                                                                                                                                      |
| Embalagem                                                                                                  | Estrutura de proteção anti-impacto de espuma EPE dentro de caixa de papelão                                                                                                                                                                       |
| CERTIFICAÇÕES E GARANTIA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura ambiente máxima de operação                                                                    | Este produto foi submetido a uso e avaliado na especificação de temperatura ambiente máxima de 40 graus C                                                                                                                                         |
| Certificações/conformidade                                                                                 | RoHS, cUL, CE, Customs Union, CCC, VCCI, KC, BSMI, Ukr, Certificação ENERGY STAR®                                                                                                                                                                 |
| Segurança                                                                                                  | IEC 60950. Certificações: cUL (EUA e Canadá), CE (Europa), CCC (China), PSE (Japão), EAC (Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia), KC (Coreia do Sul), BSMI (Taiwan), Ukr (Ucrânia) e BIS (Índia)                                                      |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC)                                                                      | Em conformidade com os requisitos Classe A, incluindo as regras FCC (EUA), ICES (Canadá), a Diretiva EMC (UE), CCC (China), VCCI (Japão), EAC (Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia), KC (Coreia do Sul), BSMI (Taiwan), Ukr (Ucrânia) e BIS (Índia) |
| Meio ambiente                                                                                              | Certificação ENERGY STAR®, EuP (UE), WEEE (UE), RoHS (UE) e REACH (UE)                                                                                                                                                                            |
| País de origem                                                                                             | Criado na Dinamarca. Fabricado na China                                                                                                                                                                                                           |
| Garantia                                                                                                   | Garantia de 2 anos. Reposição de peças fácil e rápida                                                                                                                                                                                             |
| O que há na caixa                                                                                          | Scanner, cabo Ethernet de 2 m, dongle Wi-Fi USB, cabo de alimentação externa, folha de calibração e pano de limpeza, Guia rápido: Instalação, Guia rápido: Limpeza e calibração do scanner                                                        |

- Velocidade média em 200 dpi. As velocidades de digitalização dependem do destino da digitalização, da configuração de rede e dpi. A Contex recomenda processadores Intel Core i5, AMD Ryzen 5 5500 ou melhores de 64 bits, 16 GB RAM, unidade SSD SATA e min. USB 3.0 ou Gigabit Ethernet.
- Especificações operacionais do software Contex LINK
- Os aplicativos Contex criam formatos de arquivo raster padrão do setor, que podem ser usados em qualquer aplicativo CAD ou GIS
- Demanda software Nextimage opcional
- Tampa do scanner na posição rebaixada, com tela de toque erguida

Todas as marcas registradas são propriedade dos respectivos detentores, e são usadas somente para descrever diretamente o produto oferecido. O uso delas não indica de maneira nenhuma uma relação entre a Contex e os detentores das marcas registradas.



Impressoras selecionadas de grande formato HP, Canon e EPSON. Veja a lista completa nas Notas de Lançamento em [contex.com/support/software-iqflex/](http://contex.com/support/software-iqflex/)



[contex.com/iqflex](http://contex.com/iqflex)

#### Sede da Contex e região

##### EMEA

Global Scanning Denmark A/S  
Copenhagen, Dinamarca  
Telefone: +45 4814 1122  
[info@contex.com](mailto:info@contex.com)

#### Contex Americas

Global Scanning Americas (MD) Inc.  
Chantilly, VA. 20151, EUA  
Telefone: +1 (877) 226 6839  
[salesamericas@contex.com](mailto:salesamericas@contex.com)

#### Contex Japão e Ásia

Global Scanning Japan A/S  
Yokohama, Japão  
Telefone: +81 45 548 8547  
[apac@contex.com](mailto:apac@contex.com)

